

FICHE TECHNIQUE

BIOTRAITEMENT DES BACS À GRAISSES ET CANALISATIONS 5L

Réf : 20035

Il réduit les mauvaises odeurs à leur source, évite les engorgements et espace considérablement les curages. Sa formule enrichie d'un complexe exclusif limite instantanément la formation de gaz malodorants type H₂S. Proposé sous forme liquide et associé à une pompe péristaltique, son application est très facile.

MODE D'EMPLOI

Produit à appliquer avec une pompe péristaltique (une application manuelle est également possible). Installer la pompe péristaltique le plus en amont possible du bac à graisses. Placer le tube plongeur de la pompe péristaltique dans le bidon. Programmer la pompe sur le bon dosage en privilégiant une application en fin de journée ou de service.

DOSAGE

0 à 50 repas / jour : 20 ml chaque jour
50 à 100 repas / jour : 40 ml chaque jour
100 à 250 repas / jour : 100 ml chaque jour
> 250 repas / jour : une association avec un autre produit nécessaire, nous consulter.

COMPOSITION

Micro-organismes conformes à la classe 1 de la norme NFX 42040 (reconnus sans danger pour l'homme et l'environnement). Biosurfactants. Tensio-actifs anioniques et non ioniques < 5%. Parfum, contient du limonène, risque de réaction allergique. Conservateurs. Contient des agents de surface d'origine biotechnologique et végétale.

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide translucide jaune
Parfum : mélange d'huiles essentielles d'agrumes d'origine naturelle
pH : 7
Densité : 1.028